



Pota Serisi – Pota Fırınlar



Pota Serisi pota fırınlarımız maksimum **1300°C** sıcaklığa çıkabilen ve istenilen ölçülerde seramik hücreli, quartz hücreli yada kare formda imalatını yaptığımız laboratuvar fırınlarıdır.

Kullanıcıya sunulan bütün özellikler opsiyonel özellik olup programlı çalışma imkanı kare formda imal edilen fırınlarımızda mümkündür.

Firmamıza özel tasarlanan kontrol cihazları **PID kontrol** özellikli olup set değerindeki sıcaklık dalgalanmasını minimize etmektedir. Kontrol cihazlarında her adım **9999** dakikaya kadar tanımlanabilmekte ve elektrik kesintilerinde program kaldığı yerden devam edebilmektedir.



	Gecikme	Rampa (Isıtma Eğrisi)	Bekleme	Program*
EVO Mini	✓	✓	✓	1P 2A
EVO 770	✓	✓	✓	1P40A - 5P40A 20P40A

* P: Program, A: Adım

Opsiyonel Özellikler

- Döküm hücre, C610 kalite seramik boru yada quartz boru potalar,
- Programlı çalışmayı sağlayan kare form pota,
- İndikatör/Şahit termokupl ile boru içi ısı ölçüm imkanı,